



Baunit FungoFluid

Vandeninis tirpalas su algicidais ir fungicidais



Privalumai

- Pelėsio ir dumblių naikinimas
- Pastatų restauracija
- Paruoštas naudoti

Produktas

Naudoti paruoštas tirpalas pelėsio, dumblių ir grybelio naikinimui fasado ir sienų plokštumose.

Sudėtis

Vanduo, algicidinės (augalus naikinančios) ir fungicidinės (priešgrybelinės) medžiagos (ketvirtinis amonio junginys, izotiazolo darinys).

Savybės

Pelėsio, dumblių ir grybelio naikinimas.

Paskirtis

Naudoti paruoštas tirpalas, skirtas pelėsio, dumblių, grybelio paveiktiems fasadams atnaujinti. Lauko ir vidaus darbams.

Techniniai duomenys

Produktas	
Tankis:	apie 1 kg/dm ³

Laikymo sąlygos

Sausoje, vėsioje, neužšalancioje patalpoje ant padėklų produktas gali būti laikomas 12 mėnesių.

Kokybės užtikrinimas

Gamyklos laboratorijoje nuolat atliekami kokybės patikrinimai.

Klasifikavimas pagal Cheminių medžiagų įstatymą Smulki klasifikacija vadovaujantis Cheminių medžiagų įstatymu pateikta saugos duomenų lape (pagal Europos parlamento ir tarybos 2006-12-18 d. potvarkio Nr. 1907/2006 31 str. ir II priedą), kuris yra puslapyje www.baunit.com arba kurio galite pareikalauti gamintojo gamykloje.

Pagrindas

Pagrindas turi būti sausas, švarus, neįšalęs, nedulkėtas, jis turi sugerti vandenį, ant jo paviršiaus negali būti iš gilesnių sluoksnių išplautų druskų, jis turi būti tvirtas, ant jo negali būti silpnai besilaikančių dalelių. Pagrindo patikra turi būti atliekama pagal galiojančius reikalavimus.

Naudojimas

„Baunit FungoFluid“ neskiedžiamas vandeniu, tepamas dviem sluoksniais teptuku ar šepečiu storu sluoksniu. Technologinė pertrauka tarp sluoksnių užtepimo (džiūvimo ir įsigėrimo laikas) ne trumpiau nei 12 val. Dangai išdžiūvus fasadas dengiamas baigiamąja danga.

Geriausiams rezultatams išgauti siūloma jau plovimo metu naudoti „Baunit FungoFluid“, kuris visų pirma įtrinamas su šepečiu ir tuomet nuplaunamas vandeniu. Taip pat rekomenduojama po nudažymo ir dažų išdžiūvimo visą fasadą nupurkšti su „Baunit FungoFluid“.

Bendroji informacija ir patarimai

- Dirbant su produktu ir jam džiūstant, oro, medžiagų ir pagrindo temperatūra turi būti **ne žemesnė nei +5°C ir ne aukštesnė nei +25°C**.
- Nurodymai dėl valymo: nuo produkto reikia saugoti akis ir atvirą odą, taip pat ir dengiamo ploto aplinką, ypač stiklą, keramiką, klinkerį, natūralų akmenį, laką ir metalą. Jei produkto pateko į akis, ant odos ar ant minėtų paviršių, jį reikia nuplauti dideliu vandens kiekiu. Negalima laukti, kol produktas išdžiūsi ir sukietės. Įrankius ir prietaisus reikia nuplauti vandeniu iš karto po to, kai darbus baigiate.

Mūsų pateikiami žodiniai ir raštiški pasiūlymai dėl produktų naudojimo technikos, kuriuos mes pirkėjams pateikiame norėdami jiems padėti ir kurie remiasi mūsų patyrimu ir atitinka šiuo metu esantį žinių, mokslo ir praktikos lygį, mūsų neįpareigoja ir nėra teisinių santykių dalis ar pirkimo-pardavimo sutartį papildanti susitarimo dalis. Šie patarimai neatleidžia pirkėjo nuo pareigos pačiam išbandyti mūsų produktus, siekiant nustatyti, ar jie tinka pirkėjo išsikeltiems tikslams pasiekti.