



Baumit Baumacol Preciso

Baumit Baumacol Preciso



Privalumai

- **Vidaus ir lauko darbams**
- **Sluoksnio storis nuo 2-30 mm**
- **Atsparus šalčiui**

Produktas

Cementinis skiedinys sienoms ir grindims lyginti. Tinka paviršiams lyginti ir nuolydžiams formuoti ant grindų prieš baigiamąjį apdailą, pvz. plytelių klijavimą, tinkavimą, glaistymą. Elastingas, atsparus vandeniui ir šalčiui. Naudojamas gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties statiniuose, terasose, balkonuose ir ant šildomų grindų. Vidaus ir lauko darbams. Sluoksnio storis 2–30 mm.

Sudėtis

Cementas, smulkūs užpildai, priedai.

Savybės

Mineralinis; Atsparus šalčiui; Hidrauliškai sustiprintas; Atsparus apkrovai

Paskirtis

Mišinys skirtas sienų ir grindų išlyginimui, kiaurymių ir pagrindo įtrūkimų užpildymui prieš tolimesnius darbus, tokius kaip keramikinių plytelių klojimas, hidroizoliacijos įrengimas po plytelėmis, savaime išsilyginančių mišinių liejimas, gyvenamosiose ir viešos paskirties patalpose. Tinkamas naudoti vidaus ir išorės darbams, sluoksnio storis 2-30 mm. (esant 20°C temperatūrai, ir santykiniam oro drėgnumui 60%).

Techniniai duomenys

| GrūdėtumasVariantas(-ai) | |
|--------------------------|---------------|
| Vandens sąnaudos | apie 5 l/25kg |

Pakuotė

25 kg maišas, 1 paletė = 48 maišai = 1.200 kg

Laikymo sąlygos

Sausoje, vėsioje, neužšalancioje patalpoje ant padėklų gali būti laikomi 12 mėnesių.

Kokybės užtikrinimas

Gamyklos laboratorijoje nuolat atliekami kokybės patikrinimai.

Klasifikavimas pagal Cheminių medžiagų įstatymą Smulki klasifikacija vadovaujantis Cheminių medžiagų įstatymu pateikta saugos duomenų lape (pagal Europos parlamento ir tarybos 2006-12-18 d. potvarkio Nr. 1907/2006 31 str. ir II priedą), kuris yra puslapyje www.baumit.com arba kurio galite pareikalauti gamintojo gamykloje.

Pagrindas

Pagrindas turi būti sausas, švarus, neįšalęs, nedulkėtas, jis turi sugerti vandenį, ant jo paviršiaus negali būti iš gilesnių sluoksnių išplautų druskų, jis turi būti tvirtas, ant jo negali būti silpnai besilaikančių dalelių. Pagrindo patikra turi būti atliekama pagal direktyvų ÖNORM B 2230, B3346 ir B 6400 reikalavimus.

- Galima naudoti ant: betono, klinkerio, akytojo betono, cementinių – kalkinių tinkų, keramikinių blokelių ir plytų, ir pan. Tinka naudoti gyvenamosiose ir visuomeninio naudojimo pastatuose, terasose, ant šildomų grindų; baseinams ir vandens surinkėjams.
- Negalima naudoti ant: medienos, metalo, plastiko; ant neišdžiūvusių cementinių pagrindų.

Naudojimas

■ Darbo įrankiai:

Lėtai veikianti elektrinė maišyklė, dantytas glaistiklės, mentelė, glaistiklė.

■ Mišinio paruošimas:

Maišą turinį supilti į atitinkamą vandens kiekį ir 3 min. maišyti tinkama švara maišykle iki vientisos konsistencijos.

■ Naudojimas:

Dirbti su tinkama mentele, remontiniu mišiniu dengti atitinkamą gruntą užgruntuotą paviršių, užnešant kiekį, kuris reikalingas paviršiaus išlyginimui. Dirbti galima tik su šviežiai paruoštu mišiniu. Negalima pilti vandens į pradėjusi kietėti mišinį siekiant prailginti apdirbimo laiką.

Išlyginant didesnius plotus rekomenduojama padaryti įvairių krypčių įpjovus šviežiame mišinyje siekiant padidinti sukibimą su kitomis dangomis.

Per didelis vandens kiekis mišinyje gali sąlygoti galutinio produkto stiprumo sumažėjimą. Plytelės klijuojamos po 48 valandų.

Bendroji informacija ir patarimai Dirbant su produktu ir jam džiūstant, oro, medžiagų ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė nei +5°C ir ne aukštesnė nei +25°C.

Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, vėjo, skersvėjų. Aukštas santykinis oro drėgnumas ir žema temperatūra gali prailginti džiūvimo laiką, aukšta temperatūra sutrumpina džiūvimo laiką.

Negalima į mišinį dėti kitų medžiagų.

Nereikia drėkinti pagrindo.

Būtina laikytis atviro darbo laiko. Praėjus atviram laikui, mišinį reikia pašalinti.

Mūsų pateikiami žodiniai ir raštiški pasiūlymai dėl produktų naudojimo technikos, kuriuos mes pirkėjams pateikiame norėdami jiems padėti ir kurie remiasi mūsų patyrimu ir atitinka šiuo metu esantį žinių, mokslo ir praktikos lygį, mūsų neįpareigoja ir nėra teisinių santykių dalis ar pirkimo-pardavimo sutartį papildanti susitarimo dalis. Šie patarimai neatleidžia pirkėjo nuo pareigos pačiam išbandyti mūsų produktus, siekiant nustatyti, ar jie tinka pirkėjo išsikeltiems tikslams pasiekti.