



# Baumit BetonKontakt

Sukibimą gerinantis gruntas gipsiniams tinkams

## Privalumai

- Ypač glotniems paviršiams
- Užtikrina puikų pagrindo sukibimą su tinku
- Paprasta kokybės kontrolė



## Produktas

Gruntas padidinantis (tinkų, glaistų ir pan.) sukibimą su betonu.

## Sudėtis

Organinės rišamosios medžiagos, kvarcinis smėlis, vanduo, priedai.

## Savybės

Gruntas naudojamas didelio tankio ir mažo įgeriamumo paviršių gruntavimui, ypač rekomenduojamas lygiems betoniniams paviršiams. Neskiedžiamas.

## Paskirtis

Vidaus darbams.

## Techniniai duomenys

Produktas	
Spalva:	Rausva
pH vertė:	apie 8

Išėiga	Variantas(-ai)	
Sąnaudos	apie 0.4 kg/m <sup>2</sup>	apie 0.4 kg/m <sup>2</sup>

## Pakuotė

20 kg kibiras, 1 paletė = 24 kibirai = 480 kg  
5 kg kibiras, 1 paletė = 30 kibirai = 150 kg

## Laikymo sąlygos

Sausoje, vėsioje vietoje ant padėklų gali būti laikomas 12 mėnesių.

## Kokybės užtikrinimas

Gamyklos laboratorijoje nuolat atliekami kokybės patikrinimai.

## Klasifikavimas pagal Cheminių medžiagų įstatymą

Smulki klasifikacija vadovaujantis Cheminių medžiagų įstatymu pateikta saugos duomenų lape (pagal Europos parlamento ir tarybos 2006-12-18 d. potvarkio Nr. 1907/2006 31 str. ir II priedą), kuris yra puslapyje [www.baumit.com](http://www.baumit.com) arba kurio galite pareikalauti gamintojo gamykloje.

## Pagrindas

Pagrindas turi būti sausas, švarus, neįšalęs, nedulkėtas, jis turi sugerti vandenį, ant jo paviršiaus negali būti iš gilesnių sluoksnių išplautų druskų, jis turi būti tvirtas, ant jo negali būti silpnai besilaikančių dalelių. Pagrindo patikra turi būti atliekama pagal direktyvų ÖNORM B 2230, B3346 ir B 6400 reikalavimus. Sienos lygumas turi atitikti normą DIN 18202.

## Naudojimas

- Neskiestas gruntas Baumit BetonKontakt ant pagrindo užnešamas voleliu arba šepetėliu. Su atitinkama įranga gali būti atliekamas ir mašininiu būdu.
- Reikia apsaugoti metalines bei stiklines dalis nuo sąlyčio su Baumit BetonKontakt. Neišdžiūvęs valomas vandeniu. Išdžiūvusį produktą geriausia valyti acetonu. Užnešus gruntą ant paviršiaus palikti džiūti ne mažiau 3 valandas.

**Bendroji informacija  
ir patarimai**

- Prieš naudojimą produktą gerai išmaišyti.
- Pagrindo, medžiagos ir oro temperatūra apdirbimo metu neturi būti žemesnė nei +5 °C.
- Panaudotus įrankius reikia nedelsiant išplauti vandeniu.
- Nedirbti, jei pagrindas yra apšalęs arba numatomas šaltis.
- Nenaudoti priedų nuoužšalimo.
- Neglaistyti fasado plokščių, kurias ilgesnį laiką (ilgiau nei 14 dienų) veikiaultravioletiniai spinduliai. Būtina dar kartą nušlifuoti ir nuvalyti dulkes.

---

Mūsų pateikiami žodiniai ir raštiški pasiūlymai dėl produktų naudojimo technikos, kuriuos mes pirkėjams pateikiame norėdami jiems padėti ir kurie remiasi mūsų patyrimu ir atitinka šiuo metu esantį žinių, mokslo ir praktikos lygį, mūsų neįpareigoja ir nėra teisinių santykių dalis ar pirkimo-pardavimo sutartį papildanti susitarimo dalis. Šie patarimai neatleidžia pirkėjo nuo pareigos pačiam išbandyti mūsų produktus, siekiant nustatyti, ar jie tinka pirkėjo išsikeltiems tikslams pasiekti.