



Baumit UniPrimer

Universalus gruntas

Privalumai

- Universalus
- Tonuojamas
- Paviršių paruošimas



Produktas

Naudoti paruoštas tonuojamas universalus gruntas su kvarciniu smėliu. Ypač tinkamas paviršiaus paruošimui prieš tinkuojant fasadą dekoratyviniu tinku. Suvienodina paviršiaus įgeriamumo gebą ir užtikrina gerą sluoksnių sukibimą.

Sudėtis

Organiniai rišikliai, silikono priedai, mineraliniai užpildai, priedai ir vanduo.

Savybės

Suvienodina paviršiaus įgeriamumo gebą, gerina sukibimą.

Paskirtis

Universalus gruntas paviršių paruošimui prieš tinkuojant fasadą dekoratyviniu tinku ar dažant fasadiniais dažai. Lauko ir vidaus darbams.

Techniniai duomenys

Produktas	
Spalva:	„Baumit Life“ spalvų paletė
Kietųjų dalelių kiekis:	apie 70 %
pH vertė:	apie 8
Tankis:	apie 1.6 kg/dm ³
Vandens garų laidumo koeficientas μ :	apie 150

Variantas(-ai)	Baumit UniPrimer 5 kg	Baumit UniPrimer 25 kg
Sąnaudos	apie 0.2 kg/m ² - 0.25 kg/m ²	apie 0.2 kg/m ² - 0.25 kg/m ²



Pakuotė

5 kg kibiras, 1 paletė = 64 kibirai = 320
25 kg kibiras, 1 paletė = 24 kibirai = 600 kg

Laikymo sąlygos

Sausoje, vėsioje, neužšalancioje patalpoje uždaryti kibirai su produktu gali būti laikomi 12 mėnesių.

Kokybės užtikrinimas

Gamyklos laboratorijoje nuolat atliekami kokybės patikrinimai.

Klasifikavimas pagal Cheminių medžiagų įstatymą Smulki klasifikacija vadovaujantis Cheminių medžiagų įstatymu pateikta saugos duomenų lape (pagal Europos parlamento ir tarybos 2006-12-18 d. potvarkio Nr. 1907/2006 31 str. ir II priedą), kuris yra puslapyje www.baumit.com arba kurio galite pareikalauti gamintojo gamykloje.

Pagrindas

Pagrindas turi būti sausas, švarus, neįšalęs, nedulkėtas, jis turi sugerti vandenį, ant jo paviršiaus negali būti iš gilesnių sluoksnių išplautų druskų, jis turi būti tvirtas, ant jo negali būti silpnai besilaikančių dalelių. Pagrindo patikra turi būti atliekama pagal galiojančius reikalavimus.

Produktas tinkamas naudoti ant:

- kalkių/cemento ir cemento tinko (trinto paviršiaus);
- betono ir kitų mineralinės kilmės pagrindų;
- kalkių arba gipsinio tinko;
- dažų paviršių ir tinko.

Produktas netinkamas naudoti ant:

- kalcio suformuoto kalkinio tinko sluoksnio;
- polimerinių dangų, lako ir aliejaus dangų bei temperos.

Naudojimas

„Baumit UniPrimer“ reikia išmaišyti lėtai besisukančia maišykle. Darbinę konsistenciją, galima pakoreguoti, įmaišius nedidelį vandens kiekį. „Baumit UniPrimer“ tolygiai ant viso paviršiaus galima tepti kailiniu voleliu arba teptuku. Jei aplinkos temperatūra aukšta, patartina paviršių dengti dviem grunto sluoksniais. Technologinė pertrauka tarp pirmojo ir antrojo grunto sluoksnių ne trumpesnė kaip 24 val. Nemaišykite produkto kitais gruntais. Dirbti be pertraukų.

Bendroji informacija ir patarimai ■ Dirbant su produktu ir jam džiūstant, oro, medžiagų ir pagrindo temperatūra turi būti **ne žemesnė nei +5°C ir ne aukštesnė nei +25°C**.

- Apsauga nuo aplinkos poveikio: fasadus reikia saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, lietaus ir stipraus vėjo (pavyzdžiui ant pastolių užtempiant apsauginį tinklą). Kai oro drėgmė yra didelė, o temperatūra – žema (pavyzdžiui, vėlyvą rudenį), džiūvimo trukmė pailgėja ir spalva gali tapti nevienoda. Vasarą, dėl aukštos temperatūros, džiūvimo trukmė sutrumpėja (danga gali nudegti).
- Nurodymai dėl valymo: nuo produkto reikia saugoti akis ir atvirą odą, taip pat ir dengiamo ploto aplinką, ypač stiklą, keramiką, klinkerį, natūralų akmenį, laką ir metalą. Jei produkto pateko į akis, ant odos ar ant minėtų paviršių, jį reikia nuplauti dideliu vandens kiekiu. Negalima laukti, kol produktas išdžiūis ir sukietės. Įrankius ir prietaisus reikia nuplauti vandeniu iš karto po to, kai darbus baigiate.
- Saugumo priemonės: uždengti šalia esančius paviršius. Suteptas vietas valyti dideliu kiekiu vandens, nelaukiant, kol išdžiūis.

Mūsų pateikiami žodiniai ir raštiški pasiūlymai dėl produktų naudojimo technikos, kuriuos mes pirkėjams pateikiame norėdami jiems padėti ir kurie remiasi mūsų patyrimu ir atitinka šiuo metu esantį žinių, mokslo ir praktikos lygį, mūsų neįpareigoja ir nėra teisinių santykių dalis ar pirkimo-pardavimo sutartį papildanti susitarimo dalis. Šie patarimai neatleidžia pirkėjo nuo pareigos pačiam išbandyti mūsų produktus, siekiant nustatyti, ar jie tinka pirkėjo išsikeltiems tikslams pasiekti.